

MG-Serie

Mehrzweckgreifer für **NOX**-Tiltrotatoren

Der Mehrzweckgreifer mit Hydraulikzylinder ist ideal angepasst an die **NOX**-Tiltrotatoren für Bagger mit 9t bis zu 22t Dienstgewicht.

- Flexibler Mehrzweckgreifer für schweren Einsatz.
- Lasthalteventil und Druckspeicher für maximale Sicherheit.
- Extra starker Hydraulikzylinder.
- Konisches Bolzendesign um Spiel im Gelenk zu verhindern.
- SuperSaw 555S Anbausäge für alle Modelle verfügbar.



MG16-S60

Mehrzweckgreifer mit Hydraulikzylinder

Typ	für NOX	Baubreite E (mm)	Öffnungsweite A (mm)	Inhalt (m ²)	Traglast (kg)	Schliesskraft** (kN)	Baggerdienstgewicht (t)
MG12	TR14NOX	454	1496	0,26	6000	22	9 - 14
MG16	TR19NOX	531	1822	0,36	8000	27	12 - 18
MG20	TR25NOX	531	2279	0,52	10000	33	16 - 22

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter *

** bei 35 MPa

* Standard-Adapter siehe unten - andere Adapter auf Anfrage erhältlich

Adaptervarianten

Greifertyp	Adaptertyp
MG12	S45
MG12	S50
MG12	S60
MG12	OQ45
MG12	OQ60
MG16	S50
MG16	S60
MG16	S70
MG16	OQ60
MG16	OQ60-5
MG16	OQ70
MG20	S60
MG20	S70
MG20	OQ70



MG16-S60

Anforderungen Trägergerät

	MG12	MG16	MG20
Betriebsdruck:	max. 35 MPa (350 bar)	max. 35 MPa (350 bar)	max. 35 MPa (350 bar)

Technische Zeichnungen

MG16-S60

