

La pinza per rotaie KM 632HPX Rail con il suo *HPXdrive* è utilizzata per il carico e lo scarico delle rotaie ma anche, se prestata la dovuta attenzione, per la movimentazione di singole traversine. Una valvola di non ritorno assicura una pressione costante anche in caso di cali di pressione improvvisi. La rivoluzionaria tecnologia *HPXdrive* garantisce un accessorio affidabile e a bassa manutenzione. Questa pinza è ideale per gru caricatori mobili o a montaggio rigido su un rimorchio per manutenzione.

- ▷ **Affidabilità dell'*HPXdrive*!** Il movimento dei bracci della pinza è generato da due alberi cavi che si muovono in direzione una opposta all'altra e sono dotati di filettatura ad elica, azionati idraulicamente da un singolo pistone. Niente più cilindri idraulici.
- ▷ **Ciclo di vita più lungo** fino al 50%! **Auto-lubrificazione:** L'unità di trasmissione lavora in un bagno d'olio permanente. Il design compatto rende l'*HPXdrive* resistente a sporco e detriti.
- ▷ **Versatilità,** grazie ai vari tipi di chele che possono essere facilmente montati sull'unità di trasmissione.
- ▷ **Convenienza,** grazie ai bassi costi di manutenzione e un ciclo di vita più lungo.
- ▷ **Rotatore con albero KM 04 S** disponibile come alternativa, nei casi in cui è necessario un cambio rapido KM 505 (oppure un collegamento di riduzione KM 502, ad esempio per un gancio non rotante).
- ▷ **Forza di chiusura costante** (34 kN a una pressione di esercizio di 26 MPa) durante tutto il processo di apertura e chiusura.



Set pinza per rotaie KM 632HPX Rail c con rotatore a flangia **KINSHOFER**

Tipo	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)	Forza chiusura (kN) a 26 MPa	Capacità di carico (kg)
KM 632HPX Rail c	1.000	560	740	265	34	2.000
Il set è composto da:	pinza per rotaie, rotatore KINSHOFER KM 04 F140-30V, attacco superiore KM 501 (4.500), valvola di non ritorno					
HPX-KM 505 add	disponibile anche con rotatore ad albero e sistema di scambio rapido KM 505					

Accessori

Tipo	Descrizione
KM 04 S	rotatore ad albero KINSHOFER per un posizionamento preciso del carico – capacità di carico fino a 4.500 kg
KM 04 S68-30US	rotatore ad albero KINSHOFER consigliato per applicazioni gravose – capacità di carico fino a 4.500 kg
KM 505	sistema di scambio rapido per rotatori ad albero KM 04 S
KM 505 HD	sistema di scambio rapido HD per rotatori ad albero KM 04 S68-30US
KM 502 (4.500)	collegamento di riduzione tra rotatore e pinza
KM 204 01	parte mobile dell'attacco rapido idraulico per tubo (Ø 10 mm, 2 pezzi)
KM 204 03	kit di cambio rapido idraulico, incl. parti mobili e fisse (2 pezzi cad.) montato sul rotatore
KM 632HPX Rail-S	denti scambiabili per pinza per rotaie, incl. supporto per lo scambio – peso denti 125 kg

Requisiti dell'autogru

Pressione di esercizio: 26 MPa (260 bar)

Flusso dell'olio consigliato: 25 - max. 75 l/min

Disegni tecnici

