

Una robusta benna mordente per la movimentazione di materiale sfuso come sabbia, ghiaia e terreno: perfetta per essere abbinata a gru montate su veicoli per usi gravosi.

- ▷ **Eccellenti caratteristiche di riempimento** della resistente pinza, grazie alla forma speciale delle benne e all'ampio spazio tra i loro assi, consentendo così un'apertura importante.
- ▷ **Praticamente nessun "avanzo"** di materiale da raccogliere: le superfici di lavoro sono disposte in senso verticale quando le benne sono aperte, permettendo così una profonda immersione in una pila di materiale.
- ▷ **Alta stabilità** grazie a benne rinforzate, telaio senza torsioni, sistema di cuscinetti di grandi dimensioni e all'uso di acciaio 500 HB per la fabbricazione delle lame.
- ▷ **La combinazione tra meccanismo del compensatore e protezione del cilindro** offre numerosi vantaggi: azione parallela, durata maggiore della biella e delle guarnizioni, significativo risparmio in termini di peso.
- ▷ **Efficiente movimentazione** con alte forze di chiusura (28 kN a una pressione di esercizio di 26 MPa).



Set benna mordente ad ampia portata KM 602 c

Tipo	Volume (litri)	Larghezza E (mm)	Apertura max. A (mm)	Numero di denti (facoltativo)	Peso (kg)	Forza chiusura (kN)	Capacità di carico (kg)
KM 602-400 c	400	800	1.830	9	490	28	3.000
KM 602-500 c	500	1.000	1.830	9	535	28	3.000
KM 602-650 c	650	1.200	1.830	9	595	28	3.000

Il set è composto da: benna mordente ad ampia portata, rotatore KM 04 F, tubi di collegamento corti KM 203 01, attacco superiore KM 501 (4.500), valvola di non ritorno

Nota: I set per il Regno Unito KM 602 includono KM 04 F, KM 501, KM 203 01, KM 685 06 eye set 2, KM 685 07 set

Benna mordente ad ampia portata KM 602

Tipo	Volume (litri)	Larghezza E (mm)	Apertura max. A (mm)	Numero di denti (facoltativo)	Peso (kg)	Forza chiusura (kN)	Capacità di carico (kg)
KM 602-300	300	500	1.830	5	360	28	3.000
KM 602-400	400	800	1.830	9	425	28	3.000
KM 602-500	500	1.000	1.830	9	465	28	3.000
KM 602-650	650	1.200	1.830	9	515	28	3.000
KM 602-1000	1.000	1.200	2.190	9	585	23	3.000

Accessori

Tipo	Descrizione
KM 04 F	rotatore KINSHOFER consigliato per KM 602
KM 04 S68-30US	rotatore ad albero KINSHOFER consigliato per applicazioni gravose - capacità di carico fino a 4.500 kg
KM 505 HD	sistema di scambio rapido HD per rotatori ad albero KM 04 S68-30US
KM 502 (4.500)	collegamento di riduzione tra rotatore e pinza
KM 685 06 hook set 2	ganci saldati (2 pezzi)
KM 685 06 eye set 2	occhielli saldati (2 pezzi)
KM 685 07 set	piastre di usura per proteggere le lame orizzontali (2 pezzi)

Requisiti dell'autogru

Pressione di esercizio in relazione al flusso dell'olio:

26 MPa (260 bar) a max. 75 l/min

26 - 37 MPa (260 - 370 bar) a max. 40 l/min

Disegni tecnici

