

La resistente benna mordente KM 605 è riconosciuta come una sintesi di gran successo tra forma, funzionalità e prestazioni.

- ▷ **Altezza di carico massima** ottenuta mediante il suo design compatto provvisto di cilindro idraulico orizzontale.
- ▷ **La lunga durata** è garantita dall'uso di acciaio 500 HB per la fabbricazione delle lame e da un sistema di cuscinetti di grandi dimensioni.
- ▷ **Apertura e chiusura sincronizzata** grazie a una resistente barra di compensazione.
- ▷ **Denti di scavo imbullonati** forniti insieme a ciascuna benna mordente.
- ▷ **Eccellenti caratteristiche di scavo**, come risultato delle alte forze di chiusura (30 kN a una pressione di esercizio: di 26 MPa).



## Set benna mordente KM 605 c

Tipo	Volume (litri)	Larghezza E (mm)	Apertura max. (mm)	Numero di denti	Peso (kg)	Forza chiusura (kN)	Capacità di carico (kg)
KM 605-250 c	250	500	1.430	3	320	30	3.000
KM 605-350 c	350	650	1.430	5	345	30	3.000

Il set è composto da: benna mordente, denti imbullonati, rotatore KM 04 F, tubi di collegamento corti KM 203 01, attacco superiore KM 501 (4.500), valvola di non ritorno

## Benna mordente KM 605 incl. denti

Tipo	Volume (litri)	Larghezza E (mm)	Apertura max. (mm)	Numero di denti	Peso (kg)	Forza chiusura (kN)	Capacità di carico (kg)
KM 605-200	200	400	1.430	3	265	30	3.000
KM 605-250	250	500	1.430	5	285	30	3.000
KM 605-350	350	650	1.430	5	310	30	3.000
KM 605-450	450	800	1.430	9	340	30	3.000
KM 605-550	550	1.000	1.430	9	375	30	3.000
KM 605-650	650	1.200	1.430	9	410	30	3.000

## Accessori

Tipo	Descrizione
KM 04 F	rotatore KINSHOFER consigliato per KM 605
KM 04 S	rotatore ad albero KINSHOFER per un posizionamento preciso del carico - capacità di carico fino a 4.500 kg
KM 04 S68-30US	rotatore ad albero KINSHOFER consigliato per applicazioni gravose - capacità di carico fino a 4.500 kg
KM 505 HD	sistema di scambio rapido HD per rotatori ad albero KM 04 S68-30US
KM 502 (4.500)	collegamento di riduzione tra rotatore e pinza
KM 680 01	raschiatore
KM 685 06 hook set 2	ganci saldati (2 pezzi)
KM 685 06 eye set 2	occhielli saldati (2 pezzi)
KM 685 07 set	piastre di usura per proteggere le lame orizzontali (2 pezzi)
KM 685 05	adattatori per rotaie di compressione (capacità di carico max. 250 kg, senza rotaie di compressione)
KM 381 09 (720)	rotaie di compressione - lunghezza 720 mm (2 pezzi)
KM 381 09 (1.000)	rotaie di compressione - lunghezza 1.000 mm (2 pezzi)

## Requisiti dell'autogru

### Pressione di esercizio in relazione al flusso dell'olio:

26 - 32 MPa (260 - 320 bar) a 40 - max. 75 l/min

## Disegni tecnici

