

La KM 626 è la soluzione ideale per gru caricatori leggere utilizzate nelle operazioni quotidiane: robusta, efficace, conveniente.

- ▷ **Altezza di carico massima** ottenuta mediante il suo design compatto provvisto di doppio cilindro orizzontale.
- ▷ **Apertura e chiusura sincronizzata** grazie a una resistente barra di compensazione.
- ▷ **Denti di scavo imbullonati** forniti insieme a ciascuna benna mordente.
- ▷ **Buon comportamento di scavo**, grazie ai perni della chela posizionati a distanza ravvicinata.
- ▷ **Eccellenti caratteristiche di scavo**, come risultato delle alte forze di chiusura (27 kN a una pressione di esercizio di 26 MPa).
- ▷ **La lunga durata** è garantita dall'uso di acciaio 500 HB per la fabbricazione delle lame.
- ▷ **Usura ridotta** grazie a un sistema di cuscinetti di grandi dimensioni; il design della macchina permette una sua facile manutenzione.



Set benna mordente KM 626 c

| Tipo | Volume (litri) | Larghezza E (mm) | Apertura A max. (mm) | Numero di denti | Peso (kg) | Forza chiusura (kN) | Capacità (kg) |
|--------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------|
| KM 626-95 c | 95 | 400 | 825 | 4 | 125 | 27 | 3.000 |
| KM 626-100 c | 100 | 450 | 825 | 4 | 130 | 27 | 3.000 |

Il set è composto da: benna mordente, denti imbullonati, rotatore KM 04 F, tubi di collegamento corti KM 203 01, attacco superiore KM 501 (4.500), valvola di non ritorno

Accessori

| Tipo | Descrizione |
|----------------------|--|
| KM 04 F | rotatore KINSHOFER consigliato per KM 626 |
| KM 03 S | rotatore ad albero KINSHOFER per un posizionamento preciso del carico - capacità di carico fino a 3000 kg |
| KM 04 S | rotatore ad albero KINSHOFER per un posizionamento preciso del carico - capacità di carico fino a 4.500 kg |
| KM 04 S68-30US | rotatore ad albero KINSHOFER consigliato per applicazioni gravose - capacità di carico fino a 4.500 kg |
| KM 505 | sistema di scambio rapido per rotatori ad albero KM 04 S |
| KM 505 HD | sistema di scambio rapido HD per rotatori ad albero KM 04 S68-30US |
| KM 502 (3.000) | collegamento di riduzione tra rotatore e pinza per KM 03 S |
| KM 502 (4.500) | collegamento di riduzione tra rotatore e pinza per KM 04 S |
| KM 680 02 | raschiatore |
| KM 685 06 hook set 2 | ganci saldati (2 pezzi) |
| KM 685 06 eye set 2 | occhielli saldati (2 pezzi) |
| KM 685 07 set | piastre di usura per proteggere le lame orizzontali (2 pezzi) |

Requisiti dell'autogru

Pressione di esercizio in relazione al flusso dell'olio:

max. 26 MPa (260 bar) a 25 - max. 75 l/min **Attenzione alla pressione!**

Disegni tecnici

