

La benna inclinabile ad azionamento idraulico con cilindro orizzontale è l'ideale per tutti i lavori quotidiani nel settore dell'edilizia generale. Con un angolo di inclinazione di 90° (2 x 45°), questo utensile è perfetto per le operazioni di livellamento, nonché per la realizzazione di trincee, cassoni e pendii. L'adattatore di scambio rapido saldato è compatibile con il sistema L-Lock. Altri adattatori disponibili su richiesta.



TB10L

- ▷ **Design** semplice e **robusto**.
- ▷ **Lama posteriore** per impostazione predefinita.
- ▷ **Cilindro** con protezione della biella.
- ▷ **Angolo di inclinazione 2 x 45°**.
- ▷ **Bassa manutenzione** grazie al grasso a lunga durata presente nel cuscinetto di inclinazione.
- ▷ Base della benna lunga per una **facile penetrazione e capacità di scavo elevate**.
- ▷ **Resistente** ed estremamente robusto, grazie all'uso di acciaio ad alta resistenza antiusura. Lame 500 HB, base della benna 400 HB.

Benna inclinabile

Tipo	Angolo di inclinazione	Volume ISO 7451 (m³)	Larghezza di taglio (mm)	Peso (kg)	Adattatore	Peso operativo (t)
TB02L-085	2 x 45°	0.077	850	116	KSW01	1.0 - 1.8
TB02L-100	2 x 45°	0.092	1000	132	KSW01	1.0 - 1.8
TB02L-120	2 x 45°	0.117	1,200	147	KSW01	1.0 - 1.8
TB03L-100	2 x 45°	0.092	1,000	137	KSW03	1.8 - 2.6
TB03L-120	2 x 45°	0.117	1,200	160	KSW03	1.8 - 2.6
TB05L-100	2 x 45°	0.150	1,000	150	KSW03	2.6 - 5.0
TB05L-120	2 x 45°	0.180	1,200	164	KSW03	2.6 - 5.0
TB05L-140	2 x 45°	0.210	1,400	178	KSW03	2.6 - 5.0
TB05L-150	2 x 45°	0.220	1,500	184	KSW03	2.6 - 5.0
TB06L-120	2 x 45°	0.200	1,200	170	KSW03	4.5 - 6.0
TB06L-140	2 x 45°	0.240	1,400	185	KSW03	4.5 - 6.0
TB06L-150	2 x 45°	0.260	1,500	195	KSW03	4.5 - 6.0
TB06L-160	2 x 45°	0.280	1,600	205	KSW03	4.5 - 6.0
TB08L-150	2 x 45°	0.290	1,500	350	KSW08	5.5 - 8.5
TB08L-160	2 x 45°	0.310	1,600	360	KSW08	5.5 - 8.5
TB08L-180	2 x 45°	0.350	1,800	380	KSW08	5.5 - 8.5
TB10L-150	2 x 45°	0.350	1,500	330	KSW08	8.0 - 10.0
TB10L-180	2 x 45°	0.420	1,800	390	KSW08	8.0 - 10.0
TB12L-160	2 x 45°	0.450	1,600	570	KSW08	10.0 - 12.0
TB12L-180	2 x 45°	0.510	1,800	600	KSW08	10.0 - 12.0

Il set è composto da: benna inclinabile, adattatore KSW per L-Lock



TB03L



TB05L

La benna per la pulizia dei fossi è l'utensile ideale per scavare, caricare ed effettuare operazioni di riempimento con sabbia, ghiaia e terra. La pulizia dei fossi e il livellamento di argini e prati, nonché lo scavo di trincee, cassoni e pendii sono altre applicazioni della serie DC-L. L'adattatore di scambio rapido integrato è regolato per il sistema L-Lock. Altri adattatori disponibili su richiesta.

- ▷ **Design a doppio cono.**
- ▷ Base della benna lunga per una **facile penetrazione e capacità di scavo elevate.**
- ▷ **Resistente** ed estremamente robusto, grazie all'uso di acciaio ad alta resistenza antiusura. Lame 500 HB, base della benna 400 HB.
- ▷ Per **maggiore flessibilità**, i risultati migliori sono ottenuti in combinazione con un **attacco rapido inclinabile.**



DC15L

Benne per la pulizia dei fossi

Tipo	Volume ISO 7451 (m³)	Larghezza di taglio (mm)	Peso (kg)	Adattatore	Peso operativo (t)
DC15L-180	0,44	1800	437	KSW10	10 - 15
DC15L-200	0,50	2000	476	KSW10	10 - 15
DC19L-180	0,60	1800	465	KSW10	15 - 19
DC19L-200	0,65	2000	506	KSW10	15 - 19
DC23L-200	0,90	2000	661	KSW21	19 - 23

Il set è composto da: benna per la pulizia dei fossi, adattatore KSW per L-Lock

Sistema per benna inclinabile L-Lock 10 - 35 t

TB-L

La benna inclinabile ad azionamento idraulico con cilindro orizzontale è l'ideale per tutti i lavori quotidiani nel settore dell'edilizia generale. Con un angolo di inclinazione di 90° (2 x 45°), questo utensile è perfetto per le operazioni di livellamento, nonché per la realizzazione di trincee, cassoni e pendii. L'adattatore di scambio rapido saldato è compatibile con il sistema L-Lock. Altri adattatori disponibili su richiesta.

- ▷ **Design** semplice e **robusto.** Cilindro con protezione della biella.
- ▷ **Angolo di inclinazione 2 x 45°.**
- ▷ **Bassa manutenzione** grazie al grasso a lunga durata presente nel cuscinetto di inclinazione.
- ▷ Base della benna lunga per una **facile penetrazione e capacità di scavo elevate.**
- ▷ **Resistente** ed estremamente robusto, grazie all'uso di acciaio ad alta resistenza antiusura. Lame 500 HB, base della benna 400 HB.



TB19L

Benna inclinabile

Tipo	Angolo di inclinazione	Volume ISO 7451 (m³)	Larghezza di taglio (mm)	Peso (kg)	Adattatore	Peso operativo (t)
TB15L-180	2 x 45°	0,44	1800	599	KSW10	10 - 15
TB15L-200	2 x 45°	0,50	2000	626	KSW10	10 - 15
TB19L-180	2 x 45°	0,60	1800	627	KSW10	15 - 19
TB19L-200	2 x 45°	0,65	2000	656	KSW10	15 - 19
TB19L-220	2 x 45°	0,70	2200	694	KSW10	15 - 19
TB23L-200	2 x 45°	0,90	2000	871	KSW21	19 - 23
TB23L-220	2 x 45°	1,00	2200	915	KSW21	19 - 23
TB28L-200	2 x 45°	1,22	2000	1161	KSW21	23 - 28
TB35L-220	2 x 45°	1,43	2200	1550	KSW21	26 - 35

Il set è composto da: benna inclinabile, adattatore KSW per L-Lock