

Benna mordente con cilindro verticale per terrapieni e realizzazione di trincee, per escavatori con un peso operativo da 4 t a 9 t - ideale per fondamenta e trincee per cavi.

- ▷ **La lunga durata** è garantita dall'uso di acciaio 500 HB per la fabbricazione delle lame.
- ▷ **Durevole**, grazie al cilindro idraulico completamente chiuso all'interno del mozzo, tubi idraulici di collegamento corti.
- ▷ **Usura ridotta** grazie al sistema di cuscinetti di grandi dimensioni.
- ▷ **Eccellenti caratteristiche di scavo**, come risultato delle alte forze di chiusura (21 kN a una pressione di esercizio di 26 Mpa; 26 kN a una pressione di esercizio di 32 Mpa; varia a seconda della larghezza).



-> In alternativa alla C08V, può essere utilizzata la C08HPX con una prolunga per lo scavo

Benna mordente C08V							
Tipo	Larghezza E (mm)	Apertura A (mm)	Altezza C max. (mm)	Volume (l)	Numero di denti	Peso (kg)	Capacità di carico (kg)
C08V-32	325	1260	1290	115	3	305	3000
C08V-40	400	1260	1290	145	3	325	3000
C08V-50	500	1260	1290	185	5	345	3000
C08V-60	600	1260	1290	220	5	365	3000
C08V-80	800	1260	1290	300	9	400	3000

Il set è composto da: benna mordente, denti imbullonati, rotatore **KINSHOFER**, valvola di non ritorno e protezione per tubi

Rotatore <b>KINSHOFER</b>			
Tipo	Dimensione superiore (larghezza x Ø del perno) (mm)	Coppia (Nm)	Momento flettente max. (Nm)
KM 04 F140-30USE	84 x 30	1000	8500

Accessori	
Tipo	Descrizione
KM 501 1t-8t	attacco superiore senza pendolo
KM 511 1t-8t	attacco superiore con pendolo
KM 510 1t-8t	pendolo singolo per potenziare l'attacco superiore KM 501 1 t-8 t/2.200-17.600 lbs
KSW03 cardanic	adattatore per sistema L-Lock KMS03L/KHS03L incl. collegamento cardanico escl. pendolo - fino a 6 t
KSW03 cardanic-P	adattatore per sistema L-Lock KMS03L/KHS03L incl. collegamento cardanico incl. pendolo - fino a 6 t
KSW08 cardanic	adattatore per sistema L-Lock KMS08L/KHS08L incl. collegamento cardanico escl. pendolo - fino a 12 t
KSW08-1t-8t cardanic-P	adattatore per sistema L-Lock KMS08L/KHS08L incl. collegamento cardanico incl. pendolo - fino a 12 t
KM 680 5t-8t	raschiatore

Requisiti della macchina portante	
Pressione di esercizio (apertura/chiusura):	max. 32 MPa (320 bar)
Capacità pompa consigliata (apertura/chiusura):	40 - max. 90 l/min
Pressione di esercizio (rotazione):	max. 32 MPa (320 bar)
Capacità pompa consigliata (rotazione):	15 - max. 50 l/min

### Disegno tecnico

