

Opzioni di montaggio per accessori - montaggio cardanico

KM 501 - attacco superiore senza pendolo - al momento dell'ordine, si prega di specificare tipo di escavatore



Tipo	per rotatori	Collegamento superiore del rotatore (larghezza x Ø del perno) (mm)
KM 501 1t-8t	KM 04 F / KM 04 F140-30VE / KM 04 F140-30USE	84 x 30
KM 501 6t-12t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84 x 40
KM 501 9t-12t	KM 10 F275-50	110 x 50
KM 501 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 501 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KM 511 - attacco superiore senza pendolo - al momento dell'ordine, specificare il tipo di escavatore



Tipo	per rotatori	Collegamento superiore del rotatore (larghezza x Ø del perno) (mm)
KM 511 1t-8t	KM 04 F / KM 04 F140-30VE / KM 04 F140-30USE	84 x 30
KM 511 6t-12t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84 x 40
KM 511 9t-12t	KM 10 F275-50	110 x 50
KM 511 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 511 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KM 510 - pendolo singolo senza attacco superiore - al momento dell'ordine, specificare il tipo di rotatore



Tipo	per rotatori	Collegamento superiore del rotatore (larghezza x Ø del perno) (mm)
KM 510 1t-8t	KM 04 F / KM 04 F140-30VE / KM 04 F140-30USE	84 x 30
KM 510 6t-12t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84 x 40
KM 510 9t-12t	KM 10 F275-50	110 x 50
KM 510 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 510 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KSW cardanic - adattatore per sistema di attacco rapido L-Lock incl. collegamento cardanico escl. pendolo



Tipo	per tipo di attacco rapido	Peso operativo
KSW01 cardanic	KMS01L / KHS01L	fino a 2 t
KSW03 cardanic	KMS03L / KHS03L	fino a 6t
KSW08 cardanic	KMS08L / KHS08L	fino a 12t

S cardanic - adattatore per sistema di attacco rapido S-Lock incl. collegamento cardanico escl. pendolo



Tipo	per tipo di attacco rapido	Peso operativo
S30/180 cardanic	KMS30S-180 / KHS30S-180	fino a 2t
S40 cardanic	KMS40SL / KHS40S	fino a 6t
S50 cardanic	KMS50SL / KHS50S	fino a 11t

Nota: adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Opzioni di montaggio per accessori - montaggio cardanico

OQ cardanic - attacco superiore con pendolo incl. adattatore "OilQuick" e tubi



Tipo	Peso operativo
OQ40 cardanic	1t - 5t
OQ45 cardanic	5t - 12t
OQ45-5 cardanic	5t - 12t
OQ60 cardanic	8t - 15t
OQ60-5 cardanic	8t - 15t

SW cardanic - attacco superiore con pendolo incl. adattatore "Liebherr"



Tipo	Peso operativo
SW33 cardanic	8t - 18t
SW33 Likufix cardanic*	8t - 18t

* incl. tubi

CW cardanic - attacco superiore con pendolo incl. adattatore "Verachtert"



Tipo	Peso operativo
CW00 cardanic	fino a 1t
CW05 cardanic	fino a 3,5t
CW10 cardanic	3,5t - 10,5t
CW20 cardanic**	7,5t - 15t

**disponibile anche in versione ridotta S

Nota: adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Opzioni di montaggio per accessori - montaggio rigido

KM 690 - adattatore per montaggio rigido



Tipo	Peso operativo
KM 690 2t	fino a 2 t
KM 690 8t	fino a 8t
KM 690 15t	fino a 15t

KM 691 - adattatore per soluzioni specifiche



Tipo	Peso operativo
KM 691 2t	fino a 2t
KM 691 8t	fino a 8t

KSW rigid - adattatore imbullonato per sistema di attacco rapido L-Lock



Tipo	per tipo di attacco rapido	Peso operativo
KSW01 rigid	KMS01L / KHS01L	fino a 2t
KSW03 rigid	KMS03L / KHS03L	fino a 6t
KSW08 rigid	KMS08L / KHS08L	fino a 12t

S rigid - adattatore imbullonato per sistema di attacco rapido S-Lock



Tipo	per tipo di attacco rapido	Peso operativo
S40 rigid	KMS40S / KHS40S	fino a 6t
S45 rigid	KMS45S / KHS45S	fino a 11t
S50 rigid	KMS50S / KHS50S	fino a 11t

Nota: adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Opzioni di montaggio per accessori - montaggio rigido

OQ - adattatore imbullonato per sistema "OilQuick" incl. tubi



Tipo	per accessori	Peso operativo
OQ40/2 rigid	martelli demolitori	1t - 5t
OQ40/4 rigid	pinze, cesoie	1t - 5t
OQ45/2 rigid	martelli demolitori	5t - 12t
OQ45/4 rigid	pinze, cesoie	5t - 12t
OQ45-5/2 rigid	martelli demolitori	5t - 12t
OQ45-5/3 rigid	compattatori, pialle	5t - 12t
OQ45-5/4 rigid	pinze, cesoie	5t - 12t
OQ60/2 rigid	martelli demolitori	8t - 15t
OQ60/4 rigid	pinze, cesoie	8t - 15t
OQ60-5/2 rigid	martelli demolitori	8t - 15t
OQ60-5/3 rigid	compattatori, pialle	8t - 15t
OQ60-5/4 rigid	pinze, cesoie	8t - 15t

SW - adattatore imbullonato per sistema "Liebherr"



Tipo	Peso operativo
SW33 rigid	8t - 18t
SW33 Likufix rigid*	8t - 18t

*incl. tubi

CW - adattatore imbullonato per sistema "Verachtert"



Tipo	Peso operativo
CW00 rigid	fino a 1t
CW05 rigid	fino a 3,5t
CW10 rigid	3,5t - 10,5t
CW20 rigid	7,5t - 15t
CW20S rigid**	7,5t - 15t

**versione ridotta S

Nota: adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Opzioni di montaggio per accessori - montaggio cardanico

KM 501 - attacco superiore senza pendolo - al momento dell'ordine, si prega di specificare tipo di escavatore



Tipo	per rotatori	Collegamento superiore del rotatore (larghezza x Ø del perno) (mm)
KM 501 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 501 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KM 511 - attacco superiore senza pendolo - al momento dell'ordine, specificare il tipo di escavatore



Tipo	per rotatori	Collegamento superiore del rotatore (larghezza x Ø del perno) (mm)
KM 511 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 511 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KM 510 - pendolo singolo senza attacco superiore - al momento dell'ordine, specificare il tipo di rotatore



Tipo	per rotatori	Collegamento superiore del rotatore (larghezza x Ø del perno) (mm)
KM 510 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 510 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KSW cardanic - adattatore per sistema di attacco rapido L-Lock incl. collegamento cardanico escl. freno a pendolo



Tipo	per tipo di attacco rapido	Peso operativo
KSW10 cardanic	KMS10L / KHS10L	fino a 19t
KSW21/25 cardanic	KMS21/25L / KHS21/25L	fino a 40t

S cardanic - adattatore per sistema di attacco rapido S-Lock incl. collegamento cardanico escl. freno a pendolo



Tipo	per tipo di attacco rapido	Peso operativo
S60 cardanic	KMS60S / KHS60S	fino a 18t
S70 cardanic	KMS70S / KHS70S	fino a 30t

OQ cardanic - attacco superiore con pendolo incl. adattatore "OilQuick" e tubi



Tipo	Peso operativo
OQ60 cardanic	8t - 15t
OQ60-5 cardanic	8t - 15t
OQ65 cardanic	14t - 22t
OQ70 cardanic	15t - 28t
OQ70/55 cardanic	18t - 32t
OQ80 cardanic	25t - 43t

SW cardanic - attacco superiore con pendolo incl. adattatore "Liebherr"



Tipo	Peso operativo
SW48 cardanic	14t - 30t
SW48 Likufix cardanic*	14t - 30t
SW66 cardanic	28t - 45t
SW66 Likufix cardanic*	28t - 45t

* incl. tubi

CW cardanic - attacco superiore con pendolo incl. adattatore "Verachtert"



Tipo	Peso operativo
CW30 cardanic	15t - 25t
CW40 cardanic	20t - 30t
CW45 cardanic	25t - 40t
CW30S cardanic**	15t - 25t
CW40S cardanic**	20t - 30t
CW45S cardanic**	25t - 40t

**disponibile anche in versione ridotta S

Nota: adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Opzioni di montaggio per accessori - montaggio rigido

KM 690 - adattatore per montaggio rigido



Tipo	Peso operativo
KM 690 15t	fino a 15t
KM 690 20t	fino a 20t
KM 690 27t	fino a 27t
KM 690 32t	fino a 32t
KM 690 40t	fino a 40t

KM 691 - adattatore per soluzioni specifiche



Tipo	Peso operativo
KM 691 15t	fino a 15t
KM 691 20t	fino a 20t
KM 691 27t	fino a 27t

KSW rigid - adattatore imbullonato per sistema di attacco rapido L-Lock



Tipo	per tipo di attacco rapido	Peso operativo
KSW10 rigid	KMS10L / KHS10L	fino a 19t
KSW21/25 rigid	KMS21/25L / KHS21/25L	fino a 40t

S rigid - adattatore imbullonato per sistema di attacco rapido S-Lock



Tipo	per tipo di attacco rapido	Peso operativo
S60 rigid	KMS60S / KHS60S	fino a 18t
S70 rigid	KMS70S / KHS70S	fino a 30t

Nota: adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Opzioni di montaggio per accessori - montaggio rigido

OQ - adattatore imbullonato per sistema "OilQuick" incl. tubi



Tipo	per accessori	Peso operativo
OQ60/2 rigid	martelli demolitori	8t - 15t
OQ60/4 rigid	pinze, cesoie	8t - 15t
OQ60-5/2 rigid	martelli demolitori	8t - 15t
OQ60-5/3 rigid	compattatori, pialle	8t - 15t
OQ60-5/4 rigid	pinze, cesoie	8t - 15t
OQ65/2 rigid	martelli demolitori	14t - 22t
OQ65/3 rigid	compattatori, pialle	14t - 22t
OQ65/4 rigid	pinze, cesoie	14t - 22t
OQ70/2 rigid	martelli demolitori	15t - 28t
OQ70/3 rigid	compattatori, pialle	15t - 28t
OQ70/4 rigid	pinze, cesoie	15t - 28t
OQ70/55/2 rigid	martelli demolitori	18t - 32t
OQ70/55/3 rigid	compattatori, pialle	18t - 32t
OQ70/55/4 rigid	pinze, cesoie	18t - 32t
OQ80/2 rigid	martelli demolitori	25t - 43t
OQ80/3 rigid	compattatori, pialle	25t - 43t
OQ80/4 rigid	pinze, cesoie	25t - 43t

SW - adattatore imbullonato per sistema "Liebherr"



Tipo	Peso operativo
SW48 rigid	14t - 30t
SW48 Likufix rigid*	14t - 30t
SW66 rigid	28t - 45t
SW66 Likufix rigid*	28t - 45t

*incl. tubi

CW - adattatore imbullonato per sistema "Verachttert"



Tipo	Peso operativo
CW30 rigid	15t - 25t
CW40 rigid	20t - 30t
CW45 rigid	25t - 40t
CW30S rigid**	15t - 25t
CW40S rigid**	20t - 30t
CW45S rigid**	25t - 40t

**versione ridotta S

Nota: adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Opzioni di montaggio per accessori - montaggio rigido e cardanico

KM 501 - attacco superiore senza pendolo - al momento dell'ordine, si prega di specificare tipo di escavatore



Tipo	per rotatori	Collegamento superiore del rotatore (larghezza x Ø del perno) (mm)
KM 501 RD50	C60VHD/P40VHD, P51VHD/T40VHD	225 x 70
KM 501 RD120	C100VHD/P80VHD, P120VHD, P200V/T80VHD, T100VHD	325 x 100

OQ cardanico - attacco superiore con pendolo incl. adattatore "OilQuick" e tubi



Tipo	Peso operativo
OQ80 cardanic	45 t - 70 t

SW cardanico - attacco superiore con pendolo incl. adattatore "Liebherr"



Tipo	Peso operativo
SW66 cardanic	28t - 45t
SW66 Likufix cardanic*	28t - 45t
SW77 cardanic	45t - 60t
SW77 Likufix cardanic*	45t - 60t

*incl. tubi

CW cardanico - attacco superiore con pendolo incl. adattatore "Verachtert"



Tipo	Peso operativo
CW45 cardanic**	25 - 40t
CW55 cardanic**	35t - 65t
CW70 cardanic	65t - 90t

**disponibile anche in versione ridotta S

KM 690 - adattatore per montaggio rigido



Tipo	Peso operativo
KM 690 40t	fino a 40 t
KM 690 50t	fino a 50 t
KM 690 70t	fino a 70 t

OQ - adattatore imbullonato per sistema "OilQuick" incl. tubi



Tipo	Per accessori	Peso operativo
OQ80/2 rigid	martelli demolitori	25t - 43t
OQ80/3 rigid	compattatori, pialle	50t - 70t
OQ80/4 rigid	pinze, cesoie	25t - 43t
OQ90/3 rigid	compattatori, pialle	50t - 70t
OQ90/4 rigid	pinze, cesoie	50t - 70t

SW - adattatore imbullonato per sistema "Liebherr"



Tipo	Peso operativo
SW66 rigid	28t - 45t
SW66 Likufix rigid***	28t - 45t
SW77 rigid	45t - 60t
SW77 Likufix rigid***	45t - 60t

***incl. tubi

CW - adattatore imbullonato per sistema "Verachtert"



Tipo	Peso operativo
CW45 rigid****	25 - 40t
CW55 rigid****	35t - 65t
CW70 rigid	65t - 90t

****disponibile anche in versione ridotta S

Nota: adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta