

Pinza da demolizione e smistamento 1 - 6 t

D02H / D04H / D06H

Nuove pinze da demolizione e smistamento per escavatori con peso operativo da 1 t a 6 t - Lo strumento universale per operazioni di demolizione e smistamento leggere di ogni tipo.

- ▷ Comprende il **rotatore a 360°** con **altezza contenuta**.
- ▷ **Superficie delle chele perforata** per consentire il passaggio di polvere e ghiaia.
- ▷ **Resistente** ed estremamente robusta, grazie all'uso di acciaio 500 HB per le lame.
- ▷ **La valvola di non ritorno integrata** garantisce il mantenimento in sicurezza dei carichi.
- ▷ **Alta forza di chiusura** grazie al cilindro orizzontale (D02: 20 kN a 20 MPa / D04: 21,5 kN a 25 MPa / D06: 21 kN a 25 MPa).



Pinza da demolizione e smistamento D02H / D04H / D06H

Tipo	Larghezza (mm)	Apertura A (mm)	Altezza C max. (mm)	Volume (l)	Capacità* (kg)	Peso (kg)	Peso operativo (t)
D02H-30	300	792	770	35	1000	115	1 - 2
D04H-40	420	1212	747	60	1500	200	2 - 4
D06H-45	470	1345	817	90	2000	227	4 - 6

*) la capacità di carico indicata dipende dalle caratteristiche del carico (superficie, larghezza ecc.).

Il set è composto da: pinza da demolizione e smistamento, rotatore **KINSHOFER**, valvola di non ritorno, piastre di usura

Rotatore **KINSHOFER**

Rotazione continua e due passaggi di olio. Protezione dai sovraccarichi assicurata dalle valvole di sovrappressione.

Tipo	Dimensione superiore (disposizione fori/Ø fori) (mm)	Coppia (Nm)	Momento flettente max. (Nm)
D02H: KM 04 F140/150	10 x M 12 / Ø 150	850	3000
D04H - D06H: KM 10 F214/180	6 x M 16 / Ø 180	1000	12000

Accessori

Tipo	Descrizione
KM 691 2t	piastra adattatore per soluzioni specifiche - disponibile fino a 2 t
KM 690 2t	adattatore per montaggio rigido - fino a 2 t
KM 691 8t	piastra adattatore per soluzioni specifiche - disponibile fino a 8 t
KM 690 8t	adattatore per montaggio rigido - fino a 8 t
KSW01 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS01L/KHS01L per montaggio rigido - fino a 2 t
KSW03 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS03L/KHS03L per montaggio rigido - fino a 6 t
KM 980-2 2t-8t c	adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta
KM 685 05-D04-A04	elettrovalvola per circuito aggiuntivo, fino a 26 MPa, incl. parti e montaggio
KM 685 05-D06/09-A06/09	4-Grip per D04/A04 (capacità di carico: 600 kg)
	4-Grip per D06/A06 (capacità di carico: 600 kg) e D09/A09 (capacità di carico: 900 kg)

Requisiti della macchina portante

	D02H	D04H	D06H
Pressione di esercizio (apertura/chiusura):	max. 20 MPa (200 bar)	max. 25 MPa (250 bar)	max. 25 MPa (250 bar)
Capacità pompa consigliata (apertura/chiusura):	10 - 40 l/min	25 - 75 l/min	25 - 75 l/min
Pressione di esercizio (rotazione):	max. 32 MPa (320 bar)	max. 32 MPa (320 bar)	max. 32 MPa (320 bar)
Capacità pompa consigliata (rotazione):	15 - 50 l/min	15 - max. 50 l/min	15 - max. 50 l/min

Disegno tecnico



dispositivo di presa 4-Grip facoltativo, qui montato su D04H

