

Robuste pinze da demolizione e smistamento per escavatori con peso operativo da 10 t a 37 t. Adatte ad operazioni di demolizione e separazione di materiali edili e rifiuti di tutti i tipi.

- **La robusta rotazione completamente integrata** con una ralla solida per sopportare forze esterne, con tubi di collegamento protetti nel mozzo. Gli adattatori di scambio rapido sono montabili direttamente sulla piastra superiore. Sono disponibili diverse configurazioni dei bulloni. **Valvola di sovrappressione integrata** per evitare pressioni di picco nel/i motore/i di rotazione.
- **Eccezionali forze di chiusura** fornite da due cilindri idraulici orizzontali ben protetti dal portante.
- La **posizione finale (pinza aperta)** è **provvista di cuscinetti idraulici** per evitare che il cilindro si danneggi quando la pinza viene spinta nel materiale.
- Le pinze hanno **chela forate** per fare in modo che polvere sottile e detriti possano passare senza che vengano catturati anche pezzi più grandi. Le **durevoli, sostituibili e girevoli lame di usura** (500 HB) consentono alle pinze di afferrare gli oggetti utilizzando i loro bordi, senza un consumo eccessivo.



D24H-P

Pinze da demolizione e smistamento D15H-P/D20H-P/D24H-P/D27H-P/D37H-P

Tipo	Larghezza E (mm)	Apertura A (mm)	Altezza C max. - min. (mm)	Volume (l)	Peso (kg)	Capacità carico (kg)	Forza chiusura (kN)	Peso operativo (t)
D15H-P-80	800	1550	1215 - 1070	300	630	4000	27	10 - 15
D20H-P-100	1000	1890	1400 - 1205	450	1120	5000	43	14 - 20
D24H-P-100	1000	2005	1470 - 1235	650	1175	5000	42	18 - 24
D27H-P-115	1150	2145	1575 - 1375	800	1600	6000	63	20 - 27
D32H-P-120	1200	2200	1590 - 1460	900	2050	8000	89	27 - 32
D37H-P-125	1250	2260	1620 - 1480	950	2100	8000	86	32 - 37

Il set è composto da: pinza da demolizione e smistamento, rotazione integrata con una ralla solida, lame di usura e valvola di non ritorno

Accessori

Tipo	Descrizione
KM 690 15t	adattatore per montaggio rigido - fino a 15 t
KM 690 20t	adattatore per montaggio rigido - fino a 20 t
KM 690 27t	adattatore per montaggio rigido - fino a 27 t
KM 690 32t	adattatore per montaggio rigido - fino a 32 t
OQ	adattatore imbullonato per OilQuick - disponibile fino a 70 t
KSW10 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS10L/KHS10L - fino a 19 t
KSW21/25 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS21/25L / KHS21/25L - fino a 40 t

adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Requisiti della macchina portante

Pressione di esercizio (apertura/chiusura):	D15 - D20: max. 32 MPa (320 bar); D24 - D37: max. 35 MPa (350 bar)
Capacità pompa (apertura/chiusura):	D15 - D37: 75 - max. 150 l/min
Collegamenti idraulici (rotazione):	D15 - D20: G 3/4" / G 1/2"; D24 - D37: G 1" / G 1/2"
Pressione di esercizio (rotazione):	D15 - D37: max. 14 MPa (140 bar)
Capacità pompa (rotazione):	D15 - D37: max. 50 l/min

Disegni tecnici

