

Pinza multiuso 1 - 6 t

A02H / A04H / A06H

Nuova, robusta pinza multiuso per escavatori con peso operativo fino a 6 t - ideale per l'architettura paesaggistica/giardinaggio.

- ▷ **Utensile efficiente** per ottenere un posizionamento esatto di pietre naturali, nonché per la movimentazione di materiale di riempimento - **senza ulteriori tempi di preparazione.**
- ▷ La **sofisticata ergonomia** e il design delle chele consentono di svolgere operazioni di carico, smistamento, scavo e demolizione con la massima efficienza.
- ▷ **Montaggio rigido e rotatore a 360° piatto per un posizionamento preciso!**
- ▷ La **lunga durata** è garantita dall'uso di acciaio 400 HB per la fabbricazione delle lame.
- ▷ **Denti scambiabili.**
- ▷ La **valvola di non ritorno integrata** garantisce il mantenimento in sicurezza dei carichi.
- ▷ Facoltativo: disponibili accessori come **piastre laterali imbullonate e 4-Grip.**



Pinza multiuso A02H / A04H / A06H								
Tipo	Larghezza	Apertura A	Altezza C max.	Volume	Denti	Peso	Capacità*	Peso operativo
	(mm)	(mm)	(mm)	(l)	(#)	(kg)	(kg)	(t)
A02H-30	300	780	730	35	3	135	1000	1 - 2
A04H-40	386	1233	769	70	3	198	1500	2 - 4
A06H-45	450	1340	824	100	5	220	2000	4 - 6

*) la capacità di carico indicata dipende dalle caratteristiche del carico (superficie, larghezza ecc.).

Il set è composto da: pinza multiuso, denti imbullonati, rotatore **KINSHOFER** e valvola di non ritorno

Rotatore **KINSHOFER**

Rotazione continua e due passaggi di olio. Protezione dai sovraccarichi assicurata dalle valvole di sovrappressione.

Tipo	Dimensione superiore (disposizione fori/Ø fori) (mm)	Coppia (Nm)	Momento flettente max. (Nm)
A02H: KM 04 F140/150	10 x M 12 / Ø 150	850	3000
A04H - A06H: KM 10 F214/180	6 x M 16 / Ø 180	1000	12000

Accessori

Tipo	Descrizione
KM 691 2t	piastra adattatore per soluzioni specifiche - fino a 2 t
KM 690 2t	adattatore per montaggio rigido - fino a 2 t
KM 691 8t	piastra adattatore per soluzioni specifiche - fino a 8 t
KM 690 8t	adattatore per montaggio rigido - fino a 8 t
KSW01 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS01L/KHS01L per montaggio rigido - fino a 2 t
KSW03 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS03L/KHS03L per montaggio rigido - fino a 6 t
KM 980-2 2t-8t c	adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta
KM 685 09E-A02-A09	elettrovalvola per circuito aggiuntivo, fino a 26 MPa, incl. parti e montaggio
KM 685 05-D04-A04	pareti laterali imbullonate per A02 fino a A09
KM 685 05-D04-A04	4-Grip per D04/A04 (capacità di carico: 600 kg)
KM 685 05-D06/09-A06/09	4-Grip per D06/A06 (capacità di carico: 600 kg) e D09/A09 (capacità di carico: 900 kg)

Requisiti della macchina portante

	A02H	A04H / A06H
Pressione di esercizio (apertura/chiusura):	max. 20 MPa (200 bar)	max. 25 MPa (250 bar)
Capacità pompa consigliata (apertura/chiusura):	10 - 40 l/min	25 - max. 75 l/min
Pressione di esercizio (rotazione):	max. 32 MPa (320 bar)	max. 32 MPa (320 bar)
Capacità pompa consigliata (rotazione):	15 - 50 l/min	15 - max. 50 l/min

Disegno tecnico



dispositivo di presa 4-Grip facoltativo, qui montato su A04H

